

X500 VIDEO BOROSCOPIO



Tecnologia Touch di ultima generazione che garantisce migliori prestazioni e durata.
Il supporto magnetico regolabile fornisce flessibilità di ispezione.
Dotato di protezione IP55, garantisce l'uso dello strumento in esterno anche in caso di pioggia.



Protezione IP55



Touch screen



Supporto magnetico

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Leader mondiale di design innovativo per l'ispezione non distruttiva.

Opzioni sonde



Sonda da 5.5mm



Articolazione a 2 vie

Gestione dati



Eliminazione multipla dei file

Nitidezza immagini



Sistema di elaborazione delle immagini digitali



Negative +



Regolazione contrasto per visualizzare dettagli

Schermo touch screen antiriflesso



Schermo antiriflesso per azionare X500 anche sotto la luce diretta del sole.

Regolazione del bilanciamento del bianco



È possibile regolare il bilanciamento del bianco

SPECIFICHE

SISTEMA X500

Dimensioni	160mm x 120mm x 55mm
Peso	745g
Display	5" TFT LCD (VGA), risoluzione : 800x480
Potenza	Batteria al litio ricaricabile
Impermeabilità	Può essere usato anche in caso di pioggia
Video out	NTSC & PAL / AV OUT
Storage	SO card(SDHC) . up to 32G
Video / Photo file format	.avi / .jpg, 640 x 480
Working temperature	0-60 °C
Storage temperature	0-60-(
Indicatori LED	Green LED: Power On
	Red LED: Charging System

SONDA ARTICOLATA A 2 VIE

Diametro sonda	6.0mm
Lunghezza tubo	2m/3m
Articolazione	2 vie, 145°/135°
LED	Front / Side
Button	Snapshot / LED + / LED-
Button lock	Lock up buttons function

Sonda 5.5 mm

Diametro sonda	5.5mm
Lunghezza tubo	1m/2m
LED	Front / Side

www.nuatech.it
Mail: info@nuatech.it